

CARICA BATTERIE COMPACT EVOLUXION WT180



Caratteristiche tecniche

- tensione di alimentazione trifase 400 Vac $\pm 5\%$, frequenza 50 Hz;
- tensione di alimentazione trifase 230 Vac $\pm 5\%$ disponibile su richiesta, frequenza 60 Hz **disponibile su richiesta**;
- tensione di uscita 24/36/40/48 Vcc;
- adatto per batterie da 300 a 750 Ah;
- scheda elettronica con display grafico retroilluminato da 3 pollici;
- visualizzazione chiara tramite display e tramite led dello stato di carica e dei parametri di carica (corrente di carica, volt/elemento, volt totali batteria, ah caricati, livello di carica, tempo di carica);
- wifi per esportazione memorie di carica (**optional**);
- profilo di carica a corrente decrescente (Wa) controllato da microprocessore;
- trasformatore a basse perdite;
- lettura precisa di corrente;
- ponte raddrizzatore con condensatori EMC;
- carica di equalizzazione programmabile in durata e frequenza (anche settimanale);
- carica tampone;
- tempo post-carica impostabile;
- tensione post-carica impostabile;
- protezione termica trasformatore;
- protezione tensione massima batteria;
- protezione contro sovraccarico batteria tempo massimo 12 ore;
- **segnalazione mancanza fase di rete**;
- allarmi visivi e **acustici**;
- memorizzazione ultimi 1000 cicli di carica con indicazione di data e ora;
- partenza automatica o manuale;
- partenza ritardata impostabile;
- in dotazione cavo rete e cavi batteria (a richiesta montaggio spina rete e/o connettore batteria);
- carpenteria molto robusta, lamiera trattata e di spessore superiore, verniciata a polvere;
- conforme alle Normative Europee CE;
- dimensioni 350x400x500 mm;
- peso 45 ÷ 60 kg.

CODICE	TENSIONE BATTERIA (V)	Ah BATTERIA	POTENZA (KW)	CORRENTE (A) 400Vac trifase
CBC-EVO-24V80A	24	375-500	2.31	4.9
CBC-EVO-24V100A	24	500-625	2.88	6.2
CBC-EVO-24V120A	24	625-750	3.46	7.4
CBC-EVO-24V140A	24	750-875	4.04	8.6
CBC-EVO-36V80A	36	375-500	3.46	7.4
CBC-EVO-36V100A	36	500-625	4.32	9.2
CBC-EVO-36V120A	36	625-750	5.19	11
CBC-EVO-40V60A	40	300-375	2.88	6.2
CBC-EVO-40V80A	40	375-500	3.84	8.2
CBC-EVO-40V100A	40	500-625	4.8	10.2
CBC-EVO-40V120A	40	625-750	5.76	12.3
CBC-EVO-48V60A	48	300-375	3.46	7.4
CBC-EVO-48V80A	48	375-500	4.61	9.8
CBC-EVO-48V100A	48	500-625	5.76	12.3
CBC-EVO-48V120A	48	625-750	6.92	14.7